

## Poudre d'estampage pour le béton



**CR-NAT** – Natural



**CR-700** – Light Goldenrod




**CR-730** – Misty Peach



**CR-718** – Terra Cotta



**CR-880** – Lavender Blush



**CR-430** – Redwood



**CR-835** – Red Brick



**CR-827** – Sienna



**CR-219** – Sandy Buff



**CR-300** – Autumn Brown



**CR-389** – Dark Brown



**CR-395** – Smokey Brown



**CR-670** – Powder Blue



**CR-675** – Star Blue



**CR-923** – Silver




**CR-228** – Copper Brown



**CR-592** – Slate Green



**CR-599** – Seafoam Green



**CR-520** – Spring Green



**CR-927** – Gray



**CR-935** – Charcoal



**CR-947** – Dark Gray



**CR-960** – Rich Black





## Poudre d'estampage pour le béton

La poudre d'estampage Interstar permet une séparation facile et propre entre les outils d'estampage et le béton frais.

Elle se dépose sur la surface d'un béton frais pour créer un effet marbré ou antique.

### MÉTHODE DE COLORATION

**Étape 1.** Couler le béton selon les méthodes reconnues.

**Étape 2.** Après le premier aplanissement et que l'eau de ressuage se soit évaporée, appliquer la poudre d'estampage là où les tapis seront placés. Répandre la poudre sur la surface à l'aide du sac tamiseur fourni pour une dispersion plus uniforme. Il suffit de remplir le sac avec la poudre d'estampage et de l'agiter au-dessus de la surface du béton afin de disperser la poudre.

**Étape 3.** Il est aussi possible d'appliquer la poudre directement sur les tapis pour minimiser leur adhérence au béton. L'estampage du béton doit s'effectuer immédiatement après l'application de la poudre.

### FINITION

**Étape 1.** Allouer au béton une cure de 24 à 36 heures. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un agent de cure ou d'autres méthodes de cure avec la poudre d'estampage. Ne pas vaporiser d'eau ni couvrir la surface pendant cette période de cure initiale.

**Étape 2.** Une fois cette période écoulée, utiliser un balai à poils souples pour enlever l'excédent et disposer de la poudre de façon adéquate.

**Étape 3.** Laisser le béton compléter sa cure (au moins 28 jours) puis laver à l'eau en utilisant le nettoyant pour poudre d'estampage KOPA d'Interstar.

**Étape 4.** Pour un meilleur fini et une protection supérieure, appliquer le scellant Interstar approprié sur la surface propre et sèche.

### IMPORTANT :

Cette charte de couleurs ne donne qu'un aperçu des couleurs finales pouvant être obtenues. Elle ne doit servir qu'à titre indicatif pour le choix des couleurs, et ne représente pas les couleurs exactes qui seront générées.

### LAISSER UNE IMPRESSION DURABLE

La poudre d'estampage Interstar attribue une couleur tout en réduisant l'adhérence entre les outils d'estampage et le béton frais. Elle est facile d'utilisation, permanente et ne se décolore pas. Chaque produit est rigoureusement testé afin d'assurer la meilleure qualité possible.

### LE SERVICE EST NOTRE PRIORITÉ

Notre équipe du service à la clientèle, nos techniciens, chimistes et ingénieurs sont à votre service pour vous aider. Notre personnel est courtois, prêt à répondre et s'engage à être flexible et dédié à vos besoins.

### EMBALLAGE

La poudre d'estampage Interstar est vendue en boîte de 30 livres.

### EXPÉDITION

Afin d'assurer une livraison rapide, les commandes sont généralement expédiées le jour même à partir du centre de distribution Interstar le plus proche.

### INFORMATIONS

Pour des renseignements supplémentaires sur notre poudre d'estampage ou sur d'autres produits Interstar, visiter notre site internet [www.interstar.ca](http://www.interstar.ca) ou contacter le service à la clientèle au **800.567.1857** ou par courriel à [info@interstar.ca](mailto:info@interstar.ca).

Pour de plus amples informations, se référer à la garantie Interstar.

